

R410A

ACT-20(H)E
ACT-30(H)E
ACT-36(H)E
ACT-48(H)E
ACT-60(H)E

Особенности



Автоматическое качание воздушных жалюзи и широкий диапазон углов подачи воздуха.



Водонепроницаем благодаря применению абсорбирующей пластиковой пленки в водяном коллекторе.

Основные характеристики бытовых напольно-потолочных кондиционеров*

Модель	Ед. изм.	ACT-20(H)E	ACT-30(H)E	ACT-36(H)E	ACT-48(H)E	ACT-60(H)E
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	20000/20000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.7/6.1	8.2/8.7	11.2/11.6	14.2/15.8	17.1/17.4
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50,1	220-240,50,1	380, 50, 3	380-415,50,3	380-415,50,3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	1918/1890	2921/2750	3750/3652	5006/4748	6258/5934
Рабочий ток Охлаждение/обогрев	А	10.6/8.0	11.8/13.9	6.6/6.4	8.3/7.5	10.8/9.6
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	м³/ч	800/600/500	1200/900/700	1257/1162/1051	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Уровень шума	дБ(А)	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Размеры ШxВxГ	мм	990x660x203	990x660x203	1280x660x203	1670x680x240	1670x680x240
Вес нетто	кг	24	24	29,5	46	46
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	54	55	57	59	59,3
Размеры ШxГxВ	мм	761x279x593	845x335x755	990x354x966	900x340x1167	900x340x1167
Вес нетто	кг	39	53	85	94	97
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.4	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	(мм/дюйм)	Ø12.7	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Другие модели кондиционеров и сплит-систем Jax

Сплит-системы Elegance Plus, настенные кондиционеры оптом.

Дилерам: условия поставки напольных кондиционеров, кондиционеры оптом в Москве.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru