

R410A



ACQ-20(H)E (compact)
ACQ-30(H)E
ACQ-36(H)E
ACQ-48(H)E
ACQ-60(H)E


Особенности кассетных сплит-систем Jax



Дренажный насос (встроенный)



Трехмерный вентилятор, уменьшающий уровень шума внутреннего блока



Наиболее комфортное распределение потока воздуха в четырех направлениях



Свежий воздух делает жизнь здоровой и комфортабельной



Основные характеристики кассетных кондиционеров*

Модель	Ед. изм.	ACQ-20(H)E compact	ACQ-30(H)E	ACQ-36(H)E	ACQ-48(H)E	ACQ-60(H)E
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	20000/22000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.7/6.1	8.2/8.7	11.2/11.6	14.2/15.8	17.1/17.4
Электропитание						

Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380,50,3	380-415,50,3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	1947/(1891)	2921/2750	3754/3652	4880/4748	5694/5935
Рабочий ток	А	9.6/8.3	14.7/13.3	6.6/5.6	7.9/8.2	9.3/9.2
Охлаждение/обогрев						
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	м ³ /ч	860/760/500	1327/1114/871	1545/1354/1187	1545/1354/1187	1800/1480/1280
Уровень шума	дБ(А)	35	42/40.5/39	44/42.5/41	44/42.5/41	47/44/43
Размеры ШхВхГ (корпус)	мм	570x570x260	840x840x230	840x840x300	840x840x300	840x840x300
Вес нетто (корпус)	кг	19	24	28,5	28,5	32
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	54	55	57	59	59,3
Размеры ШхГхВ	мм	761x279x593	842x324x695	990x354x966	990x340x1167	900x340x1167
Вес нетто (корпус)	кг	39	51	85	94	97
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.4(1/4")	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	(мм/дюйм)	Ø12.7(1/2")	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Советуем ознакомиться:

напольно потолочные кондиционеры оптом;

условия оптовой поставки кондиционеров для дилеров.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru