

R410A



ACF-30HE
ACF-48HE
ACF-60HE

Особенности колонных кондиционеров Jax



- Мощный поток воздуха
- Широкий угол и большое расстояние подачи воздуха
- Простота установки и обслуживания
- Современный дизайн
- Встроенный ТЭН



- Жидкокристаллический дисплей, легкое управление

Основные характеристики шкафных кондиционеров*

Модель	Ед. изм.	ACF-30(HE)	ACF-48(HE)	ACF-60(HE)
Производительность				
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	30000/(32000)	48000/(54000+12000)	60000/(61300+12000)
Охлаждение/обогрев	кВт	8.1/(8.6)	14.1/(15.7)	17.59/(17.97)
Электропитание				
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220, 50, 1 (380, 50, 3)	380-420, 50, 3	380-420, 50, 3
Потребляемая мощность				
Охлаждение/обогрев	Вт	2650/(2650)	5006/(4930+3500)	6258/(5596+3500)
Рабочий ток	А	12.3/(12.3)	10.6/(10.3+5.3)	9.8/(8.7+5.3)
Охлаждение/обогрев				

Характеристики внутреннего блока

Производительность по воздуху	м³/ч	1100	1800/1500	2180/2000/1850
Уровень шума	дБ(А)	40	56/52	59/57/55
Размеры ШхВхГ (корпус)	мм	500x1665x273	540x1775x379	600x1900x358
Вес нетто (корпус)	кг	46	54	65

Характеристики наружного блока

Уровень шума	дБ(А)	59	64	62
Размеры ШхВхГ	мм	842x695x324	990x345x965	900x350x1170
Вес нетто	кг	51	97	103

Соединительные трубопроводы

Жидкость	(мм/дюйм)	Ø 9.53 (3/8")	Ø 12.7(1/2")	Ø 12.7 (1/2")
Газ	(мм/дюйм)	Ø 16 (5/8")	Ø 19 (3/4")	Ø 19 (3/4")

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

(*) Данные параметры указаны для комплектации с универсальными наружными блоками типа ACX-S**HE.

Советуем также посмотреть

Партнерство: оптовая продажа кондиционеров, выгодные условия!

Канальные кондиционеры оптом.

Кассетные сплит-системы.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru