


R410A



ACL-07(H)E
ACL-09(H)E
ACL-14(H)E

ACL-20(H)E
ACL-24(H)E
ACL-28(H)E

Особенности настенных кондиционеров Jax



3-х или 4-х
коленный
теплообменник




Ночной режим



Осушение



Самодиагностика и автоматическая защита



Биофильтр
(опция)



Анти-
коррозийный
корпус



Трубки с
трапецие-
видными
внутренними
канавками



Система создания
воздушного потока
с низким
уровнем шума



Алюминиевые ребра
со смачиваемой
поверхностью



Пылезащитная система



Функция автоматического повторного пуска



Серебряный нано-фильтр
(опция)



Ионизатор
(опция)



Электростатический фильтр
(опция)



Активный
углеродный фильтр
(опция)

Основные характеристики настенных сплит-систем Luxury*

Модель	Ед. изм.	ACL-07 (H)E	ACL-09 (H)E	ACL-14 (H)E	ACL-20 (H)E	ACL-24 (H)E	ACL-28 (H)E
Производительность							
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/ (8000)	9000/ (9500)	12000/ (14000)	18000/ (19000)	24000/ (26000)	28000/ (30000)
Охлаждение/обогрев	кВт	2.1/(2.2)	2.6/(2.9)	3.5/(3.8)	5.6/(5.8)	7.2/(7.6)	8.2/(8.4)
Электропитание							

Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность							
Охлаждение/обогрев	Вт	640/650	770/820	1090/1130	1630/1750	2370/2500	2820/2920
Рабочий ток	А	2.8/2.8	3.4/3.7	4.5/5.1	7.3/7.9	10.7/11.3	12.5/13.0
Характеристики внутреннего блока							
Производительность по воздуху (высокая/средняя/низкая)	м³/ч	430/300/250	500/350/250	580/450/310	860/800/570	1110/960/840	1220/1100/970
Уровень шума (высокая/средняя/низкая)	ДБ(А)	36/33/30	38/35/32	39/37/34	42/39/37	45/42/40	48/46/43
Размеры ШхВхГ	мм	710x190x250	710x190x250	790x198x265	918x223x292	998x235x322	998x235x322
Вес нетто	кг	7	7.5	9	11.5	13	13
Характеристики наружного блока							
Уровень шума	ДБ(А)	51	54	54	57	62	62
Размеры ШхВхГ	мм	685x260x430	700x235x535	780x250x540	760x285x590	820x345x600	845x335x695
Вес нетто	кг	24	24.5	32.5	38.5	44	52
Соединительные трубопроводы							
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø9.53(3/8")	Ø9.53(3/8")
Газ	(мм/дюйм)	Ø9.53(3/8")	Ø9.53(3/8")	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø16.0(5/8")	Ø16.0(5/8")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

(*) Данные параметры указаны для комплектации с универсальными наружными блоками типа ACX-S**HE.

Рекомендуем также:

настенные кондиционеры оптом, серия Elegance Plus;

канальные сплит-системы оптом.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru