

R410A МОДЕЛЬ 2013 ГОДА




ACK-07 (H)E
ACK-09 (H)E
ACK-12 (H)E
ACK-18 (H)E
ACK-24 (H)E


Особенности настенных сплит-систем серии KANGAROO



Самодиагностика
и автоматическая
защита




Угольный
фильтр



Мультифильтр
3 в 1



Автоочистка




Режим турбо



Ночной режим



Осушение



Биофильтр



Трубки с
трапециевидными
внутренними
канавками



Система
создания
воздушного
потока
с низким
уровнем шума




Алюминиевые
ребра со
смачиваемой
поверхностью



Пылезащитная
система



Функция
автоматического
повторного
пуска



3-х или 4-х
коленный
теплообменник



Оптимальное
воздухо-
распределение



Анти-
коррозийный
корпус

Основные характеристики настенных сплит-систем серии KANGAROO

Модель	Ед. изм.	АСК-07 (Н)Е	АСК-09 (Н)Е	АСК-12 (Н)Е	АСК-18 (Н)Е	АСК-24 (Н)Е
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7500/ 8000	9000/ 9600	11500/12000	17500/18000	24000/24000
Охлаждение/обогрев	кВт	2.2/(2.4)	2.6/(2.8)	3.4/(3.5)	5.3/(5.3)	7.1/(7.4)
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	659/637	779/775	1018/969	1497/1440	1886/1772
Рабочий ток	А	3.0/2.9	3.5/3.5	4.6/4.4	6.8/6.5	8.6/8.0
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху (высокая/средняя/низкая)	м3/ч	420	450	550	800	1000
Уровень шума высокая/средняя/низкая	дБ(А)	37/35/32	37/35/32	37/35/32	42/38/34	42/37/33
Размеры ШхВхГ	мм	730/254/184	730/254/184	794/264.5/182	945/298/200	945/298/211
Вес нетто	кг	8	8	9	13	13
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	50	50	52	55	56
Размеры ШхВхГ	мм	730/428/310	776/540/320	776/540/320	848/540/320	913/680/378
Вес нетто	кг	23.5	31	31	40	46
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35 (1.4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Газ	(мм/дюйм)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru