


R410A МОДЕЛЬ 2012 ГОДА




ACN-07 (H)E
ACN-09 (H)E
ACN-14 (H)E
ACN-20 (H)E

Особенности настенных кондиционеров серии NEO



2 способа
подвода труб
для монтажа




Ночной режим



Осушение



Самодиаг-
ностика
и автомати-
ческая
защита



Биофильтр



Анти-
коррозийный
корпус



Трубки с
трапе-
цевидными
внутренними
канавками



Система
создания
воздушного
потока
с низким
уровнем шума




Алюминиевые
ребра со
смачиваемой
поверхностью




Пылезащитная
система



Функция
автома-
тического
повторного
пуска



Формаль-
дегидный
фильтр



I-FEEL



Ионизатор



Активный
углеродный
фильтр



3-х или 4-х
коленный
тепло-
обменник

Двустороннее подсоединение дренажного отвода позволяет подключить кондиционер как с левой, так и с правой стороны. Клемные колодки обеспечивают удобное подсоединение межблочных кабелей. Функция температурной компенсации позволяет создать оптимальную температуру воздуха по объему помещения.

Основные характеристики настенных кондиционеров серии NEO

Модель	Ед. изм.	ACN-07 (H)E	ACN-09 (H)E	ACN-14 (H)E	ACN-20 (H)E
Производительность					
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/ (7000)	9000/ (9000)	13500/(14000)	19500/(19500)
Охлаждение/обогрев	кВт	2.1/(2.3)	2.7/(2.8)	3.6/(3.8)	5.7/(5.9)
Электропитание					
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность					
Охлаждение/обогрев	Вт	640/568	820/730	1229/1132	1729/1580
Рабочий ток	А	2.7/2.4	3.5/3.1	5.6/5.1	7.0/6.3
Охлаждение/обогрев					
Характеристики внутреннего блока					
Производительность по воздуху	м3/ч	480/380/320	470/390/310	600/510/370	780/670/500
высокая/средняя/низкая					
Уровень шума	дБ(А)	40/34/29	40/37/30	40/35/30	44/40/35
высокая/средняя/низкая					
Размеры ШхВхГ	мм	680/255/178	680/255/178	770/255/188	905/275/198
Вес нетто	кг	7	7	7.5	10
Характеристики наружного блока					
Уровень шума	дБ(А)	54	56	56	58
Размеры ШхГхВ	мм	685/260/430	685/260/430	700/240/540	780/250/540
Вес нетто	кг	23	23	24,5	32
Соединительные трубопроводы					
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35 (1.4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Газ	(мм/дюйм)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru