

R410A



Особенности настенных сплит-систем JAX




Анти-коррозийный корпус



Трубки с трапецевидными внутренними канавками




Алюминиевые ребра со смачиваемой поверхностью



Жалюзи, подающие воздух в двух направлениях



Защитная крышка сервисных вентилей



3-х или 4-х коленный теплообменник



Функция автоматического повторного пуска



Само-диагностика и автоматическая защита

Основные характеристики настенных кондиционеров Elegance Plus*

Модель	Ед. изм.	ACI-09(H)E	ACI-12(H)E	ACI-18(H)E	ACI-24(H)E
Производительность					
Охлаждение	Б.Т.Е./ч	8500(2250~10000)	12000(2450~13500)	17000(5100~22000)	23000(12000~25000)

Обогрев	Б.Т.Е./ч	9500(2300~11000)	12500(2800~16000)	17000(5300~23000)	25000(11000~27000)
Охлаждение/обогрев	кВт	2.6/(3.1)	3.5/(3.8)	5.3/(5.5)	6.4/(6.9)
Электропитание					
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность					
Охлаждение	Вт	770(170~1050)	1000(210~1380)	1380(350~2000)	2030(800~2700)
Обогрев	Вт	770(180~1100)	1010(210~1480)	1550(380~2300)	2100(820~2500)
Рабочий ток, Охлаждение/обогрев	А	3.4(0.8~4.6)	4.4(1.0~6.2)	6.2(1.6~9.0)	9.1(3.5~12.0)
		3.4(0.9~4.8)	4.5(1.0~6.6)	6.9(1.8~10.2)	9.4(3.6~11.2)
Характеристики внутреннего блока					
Производительность по воздуху	м³/ч	470/410/350	580/460/390	880/800/700	1120/950/880
Уровень шума (высок./средн./низк.)	дБ(А)	34/31/28	41/38/35	44/41/36	48/45/43
Размеры ШхВхГ	мм	710x189x250	790x190x275	940x198x275	1030x221x313
Вес нетто	кг	7	8.5	11	15.5
Характеристики наружного блока					
Уровень шума	дБ(А)	52	54	55	56
Размеры ШхВхГ	мм	670x250x540	670x250x540	760x285x590	845x335x695
Вес нетто	кг	27.5	29	38	49.5
Соединительные трубопроводы					
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø 6.35(1/4")	Ø 6.35(1.4")	Ø 6.35(1/4")	Ø 9.53(3/8")
Газ	(мм/дюйм)	Ø 9.53(3.8")	Ø 9.53(3.8")	Ø 12.7(1/2")	Ø 16.0(5/8")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Другие модели кондиционеров и климатического оборудования Jax:

канальные сплит-системы.

Дилерам: продажа кондиционеров оптом;
 масляные обогреватели оптом, масляные радиаторы.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru