


R410A МОДЕЛЬ 2012 ГОДА




ACI-09 (H)E
ACI-14 (H)E
ACI-20 (H)E

Особенности настенных кондиционеров серии NEO PLUS (инвертор)



2 способа
подвода труб
для монтажа




Ночной режим



Осушение



Самодиаг-
ностика
и автомати-
ческая
защита



Биофильтр



Анти-
коррозийный
корпус



Трубки с
трапе-
цевидными
внутренними
канавками



Система
создания
воздушного
потока
с низким
уровнем шума



Алюминиевые
ребра со
смачиваемой
поверхностью




Пылезащитная
система



Функция
автома-
тического
повторного
пуска



Формаль-
дегидный
фильтр




I-FEEL



Ионизатор



Активный
углеродный
фильтр



3-х или 4-х
коленный
тепло-
обменник

Двустороннее подсоединение дренажного отвода позволяет подключить кондиционер как с левой, так и с правой стороны. Клемные колодки обеспечивают удобное подсоединение межблочных кабелей. Функция температурной компенсации позволяет создать оптимальную температуру воздуха по объему помещения.

Основные характеристики настенных кондиционеров серии NEO PLUS (инвертор)

Модель	Ед. изм.	ACI-09 (H)E	ACI-14 (H)E	ACI-20 (H)E
Производительность				
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	9000/ (10000)	12000/(13500)	18000/(18000)
Охлаждение/обогрев	кВт	2.6/(2.8)	3.5/(3.9)	5.3/(5.5)
Электропитание				
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность				
Охлаждение/обогрев	Вт	180-1100	210-1380	350-2000
Рабочий ток	А	3.6/3.6	4.8/4.9	7.3/6.6
Охлаждение/обогрев				
Характеристики внутреннего блока				
Производительность по воздуху	м3/ч	530/430/390	630/550/420	850/750/550
высокая/средняя/низкая				
Уровень шума	дБ(А)	36/30/28	38/36/28	42/40/33
высокая/средняя/низкая				
Размеры ШхВхГ	мм	680/255/178	770/255/188	905/275/198
Вес нетто	кг	7	7.5	9
Характеристики наружного блока				
Уровень шума	дБ(А)	55	55	55
Размеры ШхГхВ	мм	700/240/540	780/250/540	760/285/590
Вес нетто	кг	26.5	28	39.5
Соединительные трубопроводы				
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Газ	(мм/дюйм)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12.7 (1/2")

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)234-9676, 797-5581, 792-5545

E-mail: diler@jax.ru