



Простое и экономичное решение

Свойства и преимущества:

- Керамический нагреватель с 2 уровнями нагрева;
- Металлический корпус;
- Металлический барабан вентилятора;
- Пожаробезопасность;
- Пониженное энергопотребление;
- Высокая эффективность.
- Дистанционный пульт ИК.

Технические характеристики воздушных тепловых завес серии LIGHT

Модель	Мощность двигателя (W)	Напряжение (V)	Мощность нагревателя (KW)	Температура воздуха (*C)	Скорость воздуха (m/s)		Уровень шума (db)		Производительность по воздуху (M3/h)		Вес нетто (kg)	Размер (mm)	Размер в упаковке (mm)	Высота установки, м	Кол. В 4CHQ контейнере
					Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo					
JHAS-1006R3	70	200	3	40	5	3	48	36	300	150	7	600*141*200	640*180*250	0,5-2,0	2340
JHAS-1008R4	70	200	4	40	5	3	49	36	430	215	8	800*141*200	840*180*250	0,5-2,5	1820

[КУПИТЬ](#)

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)232-9877, 234-9676

E-mail: pro@jax.ru