



Повышенная надежность

Свойства и преимущества:

- Керамический нагреватель с 2 уровнями нагрева, не выжигает кислород;
- Металлический барабан вентилятора;
- Пожаробезопасность;
- Экономичность;
- Мощный поток воздуха, перекрывающий высоту до 3,5м;
- Дистанционный пульт ИК.

Технические характеристики воздушных тепловых завес серии TITAN

Модель	Мощность нагрева теплого (KW)	Напряжение (V)	Мощность двигателя (W)	Разность температур воздуха вход- выход (*C)	Скорость воздуха (m/s)		Уровень шума (db)		Производительность по воздуху (M3/h)		Вес нетто (kg)	Размер (mm)	Размер в упаковке (mm)	Высота установки, м	Кол. В 4CHQ контейнере
					Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo					
JRM-1209SJ-D/Y	6		160	25	9	7	45	38	1500	1150	17.5	900x218x260	934x260x310	3,0	890
JRM-1212SJ-D/Y	8	220	200	25	9	7	45	38	2000	1550	21.5	1200x218x260	1220x260x310	3,5	670
JRM-1215SJ-D/Y	10		230	25	9	7	52	45	2500	1950	26.5	1500x218x260	150x260x310	3,5	540
JRM-1209SJ-3D/Y	6		160	25	9	7	48	45	1500	1150	17.5	900x218x260	934x260x310	3,0	890
JRM-1212SJ-3D/Y	8	380	200	25	9	7	49	46	2000	1550	21.5	1200x218x260	1220x260x310	3,5	670
JRM-1215SJ-3D/Y	10		230	25	9	7	50	47	2500	1950	26.5	1500x218x260	1500X260X310	3,5	540

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)232-9877, 234-9676

E-mail: pro@jax.ru