

Мощный двигатель и большой барабанный вентилятор позволяют перекрывать проемы до 5 м высотой



Свойства и преимущества:

- Корпус из алюминиевого сплава с двойным антикоррозионным покрытием;
- Высокая эффективность и безопасность керамического нагревателя;
- Защита от перегрузок дает дополнительную безопасность и энергосбережение;
- Диаметр ротора 145 мм;
- Удобна в эксплуатации и регулировке направления воздуха;
- Дистанционный пульт ИК;
- Теплый и холодный режим;
- Задержка при отключении питания;
- Эффективна для высоких проемов до 5 м.

Технические характеристики воздушных тепловых завес серии HIGH BALL

Модель	Мощность нагревателя (KW)	Напряжение (V)	Мощность двигателя (W)	Температура воздуха (*C)	Скорость воздуха (m/s)		Уровень шума (db)		Производительность по воздуху (M3/h)		Вес нетто (kg)	Размер (mm)	Размер в упаковке (mm)	Высота уста новки, м	Кол. В 4CHQ контей нере
					Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo					
JMRM-3009-AR-T	14		260	27	10	8	62	52	1500	1200	14	900*285*265	950*340*320	4,5	640
JMRM-3012-AR-T	17	380	320	28	10	8	63	52	2100	1700	17	1200*285*265	1250*340*320	4,5	480
JMRM-3015-AR-T	21		380	29	10	8	64	54	2700	2160	18	1500*285*265	1550*340*320	5	380

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)232-9877, 234-9676

E-mail: pro@jax.ru