



Масляный обогреватель (батарея) бытовой с термостатом NST-200-E

Масляный обогреватель (батарея) бытовой с термостатом, защитой от перегрева и индикаторной лампой, на колесиках. 2000 Вт, 3 ступени нагрева.



Узкая модель JO-1016 (СВ), размер ребер 110x580mm

Регулируемый термостат. Тройная защита от перегрева. Переключатели с подсветкой. Испытаны на безопасность под давлением. Большая поверхность теплообмена и теплового излучения. Энергоэффективность и быстрый нагрев.



Уменьшенная модель JF-150M6-7(JS) 500x135mm

Регулируемый термостат. Тройная защита от перегрева и защита от опрокидывания. Переключатели с подсветкой. 3 ступени мощности нагрева. Большая поверхность теплообмена и теплового излучения.



Стандартная модель JF-150A2-7 600x160mm

Регулируемый термостат. Тройная защита от перегрева и защита от опрокидывания. Переключатели с подсветкой. 3 ступени мощности нагрева.



Электротепловентилятор настольный бытовой CVR-1500 OSC

Электротепловентилятор бытовой с керамическим нагревательным элементом, настольный, 1500 Вт, 2 скорости вентилятора, термостат



Электротепловентилятор настольный бытовой CVR-1500

Настольный бытовой электротепловентилятор с керамическим нагревательным элементом, 1500 Вт, 2 скорости вентилятора, термостат



Электротепловентилятор настольный бытовой KPT-150 0577A

Электротепловентилятор настольный керамический, 1500 Вт, 2 скорости вентилятора, термостат



Электротепловентилятор настольный бытовой CVR-1501 OSC

Электротепловентилятор настольный бытовой с керамическим нагревательным элементом, 1500 Вт, две скорости вентилятора, термостат

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "БЮРО ПОГОДЫ"

Тел.: +7(495)232-9877, 234-9676

E-mail: pro@jax.ru